

# M

La colección 'COLOURS palma', al igual que nuestras otras colecciones, está hecha de WPC macizo de máxima calidad. Dado que la ranura de esta colección tiene una forma ligeramente diferente a la de nuestras otras tarimas, la tarima 'COLOURS palma' dispone de clips de color negro que solo se pueden usar para este color de tarima. Tenga en cuenta también las siguientes diferencias en la colocación de la tarima 'COLOURS palma'.

## 1. Sistema de clip para la tarima 'COLOURS palma'

### Clip Select

Las tarimas se empujan dentro del clip mediante presión manual. La distancia entre las tarimas está especificada por el espaciador adjunto, de modo que hay espacio en el clip para trabajar la tarima.

### Extracción posterior de tarimas

En caso de ser necesario extraer tarimas, estas puedan soltarse incluso después de montadas. Con una broca larga se pueden extraer las tarimas ya montadas y después volverlas a fijar. Solo hay que aflojar los tornillos de los clips a lo largo de la tarima tirar de las dos tarimas hacia arriba (fig. 2). Más tarde se vuelven a colocar las tarimas.

Para la recolocación, se encajan los clips de una de las dos tarimas ya lateralmente colocadas. La segunda tarima se ensarta entonces cuidadosamente y se presiona hacia abajo contra la estructura portante. Por último, se vuelve a atornillar.

**Nota:** En esta variante, la última tarima también se puede montar en una superficie con clips finales ocultos.

### Clip de borde Select

Para fijar la primera y la última tarima a la estructura portante. El atornillado a la estructura portante se puede efectuar en el punto de partida de arriba abajo; en el punto final, normalmente en sentido oblicuo a través de las tarimas (v. fig. 3).

## 2. Atornillado 'COLOURS palma'

Para la tarima 'COLOURS palma' recomendamos la instalación mediante sistema de clips. Sin embargo, también es posible el atornillado. En cualquier caso, para superficies extensas y para longitudes de tarima diferentes recomendamos consultar previamente a un asesor de MYDECK.

- Si se usan tornillos para la fijación visible de tableros de piso macizos, la estructura portante nunca debe estar firmemente unida al sustrato y debe colocarse siempre de manera flotante.
- Siempre taladrar primero y después insertar.
- Dos tornillos por cada punto de soporte de la tarima.
- Distancia mínima con la cara frontal: 50 mm/mín. Distancia de junta entre tarimas: 5 mm
- Distancia del tornillo al borde: 20-25 mm

Tenga en cuenta la longitud sobre el borde máxima para la tarima 'COLOURS palma': 20 mm




Fig. 1  
Clip Select




Fig. 2  
Levantamiento de  
las tarimas




Fig. 3  
Atornillado lateral